

CODIGO	RADAR	PRESENCIA	MOVIMIENTO	MONITORING	DISTANCIA	GUIA RAPIDA	COMPATIBILIDAD
2001087	LOBO I		X		1,8 a 3 Mtrs	CRISTALERAS/PI	MI-50/75/100 MI-TES MI-SW
1001058	LOBO II		X		1,8 a 3 Mtrs	CRISTALERAS/PI	MI-50/75/100 MI-TES MI-SW
2001063	OA-AXIS II	X	X		2 a 3,5 Mtrs	LES CRISTALER	MI-50/75/100 MI-TES
2001089	OA-AXIS T	X	X	X	2 a 3 Mtrs	UALES CRISTAL	MI-50/75/100 MI-TES
2001100	OA-203-2	X			Max 3 Mtrs	S CRISTALERAS	MI-50/75/100 MI-TES
2001116	COLIBRI I		X		1,8 a 3 Mtrs	UALES CRISTALE	MI-50/75/100 MI-TES MI-SW
2001117	COLIBRI II		X		1,8 a 3 Mtrs	UALES CRISTALE	MI-50/75/100 MI-TES MI-SW
2001041	AGUILA I		X		1,8 a 4 Mtrs	CRISTALERAS/PI	MI-50/75/100 MI-TES MI-SW
2001039	AGUILA II		X		1,8 a 4 Mtrs	CRISTALERAS/PI	MI-50/75/100 MI-TES MI-SW
2001056	HR-100		X		Max 2,7 Mtrs		MI-50/75/100 MI-TES
2001122	4 SAFE ON	X		X	1,1 a 3 Mtrs	UALES CRISTAL	MI-SW
2001124	1 SAFE ON	X		X	0,6 a 3 Mtrs	N MANUALES CR	MI-SW
2001119	VIO DT2	X	X	X	1,8 a 3 Mtrs	UALES CRISTAL	MI-50/75/100 MI-TES
2001118	VIO DT1	X	X	X	1,8 a 3 Mtrs	UALES CRISTAL	MI-50/75/100 MI-TES

\*\*\* EN LA MI-SW LOS RADARES BIDIRECCIONALES SOLO SE PUEDEN INSTALAR EN EL SENTIDO DONDE NO ABREN LAS HOJAS, LOS UNIDIRECCIONALES EN CUALQUIERA DE LOS DOS.